

Troquelado robusto

- **ROBUSTO PARA PRODUCIR 24/7**
- **ALTA VELOCIDAD DE TROQUELADO 220 M/MIN**
- **SISTEMA DE CARGADO RÁPIDO Q-LOAD PARA CILINDROS MAGNÉTICOS**



La Dc2 es una máquina de troquelado robusto para producir 24/7. De sólida construcción y garantizada libre de vibraciones. Troquelado de etiquetas neutras a 220/min o etiquetas pre-impresas a 200 m/min.

Troquelado robusto

ÚLTIMAS INNOVACIONES DE GRAFOTRONIC

- **Unidad de desbobinado inteligente**
Detección automática de diámetro de desbobinado y tensión de banda automática a través de la máquina.
Elevador de bobinas disponible.
- **Módulo de troquelado rotativo**
Unidades de troquelado robustas de gran velocidad
Sistema de carga rápido Grafotronic Q-LOAD para cilindros magnéticos
Deslizamiento de magnético dentro/fuera en segundos
Troquelado a registro 200 m/min
Unidad adicional de troquelado para perforaciones y corte dorso
- **Sistema de corte**
El revolucionario sistema WIFI-SLITTING de posicionamiento automático de cuchillas
El Sistema posiciona el set completo de cuchillas en 10 segundos
Gilete y cuchillas/contra cuchillas estándar disponibles
- **Unidad de rebobinado**
Semi-revólver: Revólver para rollos de hasta 420 mm en modo revólver o 600 mm en eje simple
Corte de bobina automático AUTOCUT , giro de ejes e inicio de un nuevo ciclo automático
Rebobinado Individual y Dual: para etiquetas y materiales mono film con perfecto rebobinado y control de tensión automático
Para rollos de hasta 600 mm
- **Ejes de rebobinado**
Con el nuevo Q-SHAFT cambio de eje solamente girando una maneta 180 grados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Ancho de banda: 350 mm / 450 mm / 550 mm
- Máximo diámetro de desbobinado: 750 mm
- Sistema de conducción: Servo
- Máximo diámetro de rebobinado: 600 mm
- Máxima velocidad de etiquetas blancas hasta 220 m/min
- Máxima velocidad de troquelado rotativo para pre impresas: 200 m/min